

Ausschreibungstexte für Isophob-F

Fassadenimprägnierung

Sichtmauerwerk ohne Anstrich, optisch in Ordnung

.....m² **Isophob-F Fassadenhydrophobierung** erstellen.
Sichtmauerwerk aus, ohne Anstrich,
ohne Vorbehandlung, mit Isophob-F gemäß Herstellerangaben
hydrophobieren.
Aplikationsverfahren: Flutung oder Grobsprühen.
Bei Anwendung des Sprühverfahrens ist darauf zu achten,
dass kein Feinspray (Aerosole) entsteht und Fenster,
benachbarte Pflanzen und Gegenstände (z.B. parkende
Autos) vor Sprühnebeln geschützt sind.
Isophob-F Verbrauch gemäß Herstelleranweisung 0,3 Liter je m².

Preis je m² Preis

Sichtmauerwerk mit Anstrich, optisch in Ordnung

.....m² **Isophob-F Fassadenhydrophobierung** erstellen.
Sichtmauerwerk aus, mit-Anstrich,
ohne Vorbehandlung, mit Isophob-F gemäß Herstellerangaben
hydrophobieren.
Aplikationsverfahren: Flutung oder Grobsprühen.
Bei Anwendung des Sprühverfahrens ist darauf zu achten,
dass kein Feinspray (Aerosole) entsteht und Fenster,
benachbarte Pflanzen und Gegenstände (z.B. parkende
Autos) vor Sprühnebeln geschützt sind.
Isophob-F Verbrauch gemäß Herstelleranweisung 0,3 Liter je m².

Preis je m² Preis

Sichtmauerwerk gekalkt, optisch in Ordnung

.....m² **Isophob-F Fassadenhydrophobierung** erstellen.
Sichtmauerwerk aus, mit Kalkanstrich,
ohne Vorbehandlung, mit Isophob-F gemäß Herstellerangaben
hydrophobieren.
Aplikationsverfahren: Flutung oder Grobsprühen.
Bei Anwendung des Sprühverfahrens ist darauf zu achten,
dass kein Feinspray (Aerosole) entsteht und Fenster,
benachbarte Pflanzen und Gegenstände (z.B. parkende
Autos) vor Sprühnebeln geschützt sind.
Isophob-F gemäß Herstelleranweisung 0,3 Liter je m².

Preis je m² Preis

Sichtmauerwerk nach Vorbehandlung hydrophobieren

.....m² **Isophob-F Fassadenhydrophobierung** erstellen.
Sichtmauerwerk aus, nach Vorbehandlung
und einer Wartezeit für die Trocknung von 2 Tagen
mit Isophob-F gemäß Herstellerangaben hydrophobieren.
Aplikationsverfahren: Flutung oder Grobsprühen.
Bei Anwendung des Sprühverfahrens ist darauf zu achten,
dass kein Feinspray (Aerosole) entsteht und Fenster,
benachbarte Pflanzen und Gegenstände (z.B. parkende
Autos) vor Sprühnebeln geschützt sind.
Isophob-F Verbrauch gemäß Herstelleranweisung 0,3 Liter je m².

Preis je m² Preis

Vorbehandlung von Sichtmauerwerk Sandstrahlung

.....m² Verschmutztes Sichtmauerwerk durch Nass-Sandstrahlung
reinigen. Sandkörnung und Strahldruck sind so zu wählen,
dass Oberflächenschäden an den Steinen und Fugen vermieden
bzw. minimiert werden.

Preis je m² Preis

.....m² Entfernung des Kalk-Fassadenanstrichs von einem-
Sichtmauerwerk durch Nass-Sandstrahlung.
Sandkörnung und Strahldruck sind so zu wählen, dass
Oberflächenschäden an den Steinen und Fugen vermieden bzw.
minimiert werden.

Preis je m² Preis

.....m² Entfernung des Kalk-Fassadenanstrichs von einem
.....-Sichtmauerwerk durch Strahlung mit nichtsilikogener
Schlacke. Schlackenkörnung und Strahldruck sind
so zu wählen, dass Oberflächenschäden an den Steinen und
Fugen vermieden bzw. minimiert werden.

Preis je m² Preis

.....m² Sichtmauerwerk durch Nass-Sandstrahlung vom alten Anstrich befreien. Sandkörnung und Strahldruck sind so zu wählen, dass Oberflächenschäden an den Steinen und Fugen vermieden bzw. minimiert werden.

Preis je m² Preis

Sichtmauerwerk durch Strahlung mit nichtsilikogener Schlacke vom alten Anstrich befreien. Schlackenkörnung und Strahldruck sind so zu wählen, dass Oberflächenschäden an den Steinen und Fugen vermieden bzw. minimiert werden.

Preis je m² Preis

.....lfm Defekte oder verwitterte Fugen des Sichtmauerwerks instandsetzen.
.....

Preis je m² Preis

.....lfm In den Fugen des Sichtmauerwerks verlaufende Risse mit Fugenmörtel verschliessen.
.....

Preis je m² Preis

.....lfm Risse im-Sichtmauerwerk mit Epoxidharz verpressen. Rissumgebung durch Nass-Sandstrahlung von Harzresten reinigen.

Preis je m² Preis

Chemische Fassadenreinigung

.....m² Verschmutztes Sichtmauerwerk durch saure Reinigung mit Lotuclean SF reinigen.
Am Fuß des Mauerwerks ist eine Plastikfolie mit Kalksteinsplit zu verlegen, damit ablaufender Reiniger bzw. Säurereste des Spülwassers durch den Kalkstein neutralisiert werden.

Das technische Merkblatt „Fassadenreinigung mit Lotuclean“ der Hydro Chemie INT GmbH (Lotuclean SF - Hersteller) ist zu beachten.

Preis je m² Preis

Beton

Dachflächen

.....m² **Isophob-F Hydrophobierung der Beton-Dachflächen**
erstellen.

Die Flächen sind bereits sauber, sowie frei von Farben,
Bitumen und ähnlichen Beschichtungen.

Hydrophobierung der Flächen ohne Vorbehandlung, mit
Isophob-F gemäß Herstellerangaben.

Aplikationsverfahren: Flutung oder Grobsprühen.

Bei Anwendung des Sprühverfahrens ist darauf zu achten,
dass kein Feinspray (Aerosole) entsteht und Fenster,
benachbarte Pflanzen und Gegenstände (z.B. parkende
Autos) vor Sprühnebeln geschützt sind.

Isophob-F Verbrauch gemäß Herstelleranweisung 0,3 Liter je m².

Preis je m² Preis